

迷你型步行式电动搬运车



- 手柄头设计符合人机工程学，操作舒适方便，控制按钮位置设计科学，方便左右手操作
- 计时器和电量表能随时显示电量使用情况，方便通知操作者适时充电
- 部套件布局紧凑合理，方便检测和维修
- 货叉最低高度仅75mm，大大提升了进出托盘的能力
- 车体外形设计紧凑，提高了在狭窄空间内使用的灵活性
- 龟速控制功能选配，方便操作者在狭窄空间内精确作业
- 电瓶托盘的使用，能有效保护电瓶免受震动和碰撞
- 平衡轮提高了搬运车的稳定性和安全性

货 号		BT00011	BT00012	
特 性	操作类型	步行式		
	载 荷	kg	1300	
	载 荷 中 心 距	mm	600	
	载重距离(起升后/下降后)	mm	880/955	900/975
	轴距(下降后)	mm	1222/1242	
尺 寸	起升高度	mm	120	
	操作手柄的工作高度(最小/最大)	mm	1230,1190/890	
	货叉下降后高度	mm	85 (75)	
	整车长度	mm	1635	1685
	整车宽度	mm	724	724
	货叉尺寸	mm	44×160×1150	44×160×1200
	货叉宽度(内/外)	mm	540/600	
	转变处工作通道(使用1×1.2m托盘)	mm	1695	
	转变处工作通道(使用0.8×1.2m托盘)	mm	1895	
	转弯半径	mm	1449	1470
	驱动轮尺寸(Φ×宽)	mm	Φ252×63	
	承载轮尺寸(Φ×宽)	mm	Φ73×98,Φ80×58	
	辅助轮尺寸(Φ×宽)	mm	Φ99.5×40	
性 能	行走速度(满载/空载)	km/h	4.6/5.9	
	起升速度(满载/空载)	m/s	0.056/0.06	
	下降速度(满载/空载)	m/s	0.057/0.059	
	爬坡度(满载/空载)	%	5/7	
	制动		电磁式	
驱 动	驱动电机功率	kw	0.63	
	起升电机功率	kw	0.8	
	电瓶电压/容量	V/Ah	24/70	
	电瓶类型		免维护电瓶	
	驱动控制类型		直流DC	
重 量	自重(含电瓶)	kg	280	