

## 手摇堆高车(固定/可调货叉)

- 紧凑型免保养设计；
- 独有的手摇省力结构让起升更快捷、更安全；
- 重型“C”型钢门架坚固安全；
- 货叉宽度可调范围：160 毫米- 690毫米 (BT00775, BT00776)；
- 2个刹车装置位于驱动轮上；
- 符合欧洲EN1757-1:2001标准。



可调货叉型



固定货叉型

| 货号         |    | BT00775       | BT00776       | BT00777       |
|------------|----|---------------|---------------|---------------|
| 额定载重       | kg | 250           | 500           | 1000          |
| 载荷中心       | mm | 400           | 500           | 575           |
| 货叉最大高度     | mm | 1560          | 1560          | 1500          |
| 货叉最低高度     | mm | 90            | 90            | 88            |
| 货叉宽度可调范围   | mm | 150-690       | 160-690       | 540不可调        |
| 货叉宽度       | mm | 60            | 70            | 160           |
| 货叉长度       | mm | 800           | 1000          | 1150          |
| 手摇每圈升高量    | mm | 40            | 22            | 9.5           |
| 离地间隙       | mm | 18            | 18            | 24            |
| 最小转弯半径(外圈) | mm | 1075          | 1075          | 1250          |
| 配载轮        | mm | 80×47         | 80×47         | 80×94         |
| 驱动轮        | mm | 150×40        | 150×40        | 150×50        |
| 整车尺寸       | mm | 1325×725×2030 | 1325×725×2030 | 1600×725×1930 |
| 净重         | kg | 140           | 146           | 182           |