

自行走直臂式高空作业平台

- 最适用于野外各种崎岖地形，空间作业范围广，主要用于建筑、桥梁建设、船舶制造、机场、矿山、港口码头、通信和电力设施的施工及户外广告安装的工程机械设备。
- 四轮驱动，四轮转向(可选配置)功能使其具备强大灵活的机动性能；
- 铝合金操作盒及控制面板更加坚固,也提高了防水性能；
- 全封闭的线索设计，避免意外发生，导致昂贵线索替换；
- 40%的爬坡的能力，可以在不平粗糙的路面作业；
- 业内最佳水平延伸11.60m；
- 转台360° 连续回转；
- 小臂+70° /-60° 变幅；



标准配置

- 比例控制
- 应急泵
- 工作时间表
- 倾斜保护系统
- 转台360° 连续回转
- 自动调平平台
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 摆动桥底盘
- 4×2驱动
- 欧III排放发动机
- 脚踏开关
- 实心轮胎
- 故障诊断系统
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 频闪灯
- 液压油散热器

选装配置

- 液压发电机/液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 超重传感器
- 4×4驱动
- 无痕轮胎

货 号		BT01242
安全工作载荷		230
最大工作人数		2人
最大工作高度		16000
最大平台高度		14000
最大水平伸距		11600
转台尾摆		860
平台高度(跨载高度)		1500
整机长度		8410
贮藏尺寸(长×宽×高)		7100×2300×2550
工作平台尺寸		1800×760
最小离地间隙		360
轴距		2200
最小转弯半径 内轮/外轮		2850/4290
转台回转角度		360° 连续回转/Continuous rotary
平台摆动角度		±90°
小臂变幅角度		+70° /-60°
发动机	Pekins 404D22	38kw/3000 rpm
	Kubota V2403-M-DI	34kw/2400 rpm
机器行驶速度	收拢状态/Stowed	6.1
	起升、延伸状态/Raised or extended	1.1
工作最大允许角度		5°
液压油箱		160
柴油箱		75
轮胎(实心轮胎)		33×12-20
整机重量		6750
最大爬坡能力		40%



上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuan Rd, Songjiang District, Shanghai China