

## 全电动剪叉式高空作业平台

- 单向延伸平台(选配)可以迅速的铺开至作业点;
- 业内最小的体积1.15m×0.76m×1.85m, 适合在狭小的空间作业;
- 业内最小的转弯半径(0°), 方便在狭小的空间移动作业;
- 25%的爬坡能力, 能够流畅爬上一般的斜面;
- 抽屉式底盘方便维护;
- 故障代码自动显示方便检修。
- 具有轻便、灵活的特性, 适用于单人作业。主要用于展厅、仓库、超市、等地

### 标准的配置

- 比例控制
- 全高度行走
- 无痕轮胎
- 自动刹车系统
- 紧急停止按钮
- 故障诊断系统
- 蜂鸣器
- 工作时间表
- 标准运输叉车孔
- 平台自锁门
- 频闪灯
- 4×2驱动
- 紧急下降拉钮
- 油管防爆系统
- 倾斜保护系统
- 喇叭
- 安全检修支撑杆
- 充电保护系统



单向平台延伸



货 号		BT01198
平台最大高度	mm	3000
最大工作高度	mm	5000
最小离地间隙	mm	50
平台额定载荷	kg	240
工作平台尺寸	mm	1150×700
最高驾驶速度(平台降下)	km/h	4
最高驾驶速度(平台升起)	km/h	0.8
最大爬坡能力	%	25
驱动轮尺寸		Φ230×80
万向轮尺寸	in	6
驱动电机(DC)	v/kw	2×24/0.3
起升电机(DC)	v/kw	24/0.8
蓄电池	v/Ah	2×12/95
充电器	v/A	24/10
整机长度	mm	1150
整机宽度	mm	760
整机高度	mm	1850
整机重量	kg	554