



标准型手动搬运车

- 宝钢优质钢板打造，表面静电喷塑
- 整体铸造式油缸，外形美观，坚固耐用
- 采用进口密封圈，镀铬活塞杆
- 内部溢流阀提供过载保护，有效避免超载使用，降低维修费用
- 运动部位装载有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便
- 一体式铸造轮架，配置双前轮，承载能力强
- 装有前后导向轮，保护前轮免受撞击，延长轮子使用寿命
- 安装简便，以未组装方式发送


产品适用性：手动托盘车 是一切短距离搬运传送作业的理想之选，该车拥有大载荷，既可搬运十分沉重货物，也不畏惧非常规尺寸货物，适用于各种搬运作业要求



(A)



(B)



(C)

(A) — 聚氨酯 (标配)

吸冲、吸震，抗磨损，无压痕，静音。特别适用于敏感地面。

(B) — 尼龙 (选配)

转动阻力最低，化学性最稳定，无压痕。是在平滑地面上作业的理想选择。

实心橡胶 (选配)

(C) — 拉动时无声，高度抗磨损。抗金属割伤。是在带坡度地面上作业的理想选择。

货 号		BT00036	BT00037	BT00038	BT00039	BT00040	BT00041
额定载重	kg	2000	2000	2500	2500	3000	3000
货叉最低高度	mm	85	85	85	85	85	85
货叉最高高度	mm	205	205	205	205	205	205
单个货叉宽度	mm	160	160	160	160	160	160
货叉整体宽度	mm	530	685	530	685	540	680
货叉长度	mm	1150	1220	1150	1220	1150	1220
净重	kg	75	78	77	80	85	88