

坐驾式电动牵引车 6T

- 大吨位水平牵引运输；牵引货物重量6000kg；
- AC交流驱动电机；
- 大直径充气轮胎，室内、外都可使用；
- 低重心设计，行驶时非常稳定；
- 可大幅度开启电池箱盖，方便日常维护保养；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 电子转向提供精确的控制，自动制动使得操作更安全；
- 驾驶舒适，运载能力强，有效减轻疲劳度；
- 常用于机场、车站、车间、仓库内货物牵引。



货 号		BT00300
特征	动力单元	电动
	操作类型	坐驾式
	额定载荷 kg	6000
	额定牵引力 N	1200
	轴距 mm	1130
重量	带电瓶重量 kg	1150
	轴载，空载，前/后 kg	500/ 650
轮胎 底盘	车轮类型	橡胶
	前车轮尺寸	4.00-8
	后车轮尺寸	4.00-8
	车轮数量(x = 驱动轮)，前/后	1/ 2x
	后轮距 mm	860
尺寸	整车高度 mm	1300
	座位高度 mm	920
	牵引挂钩高度 mm	285/365 (235/315,340/420)
	载物平台高度（空载时） mm	770
	载物平台长度 mm	370
	后悬距 mm	345
	载物平台宽度 mm	700
	整车长度 mm	1900
	整车宽度 mm	990/990
	离地间隙 mm	150
	转弯半径 mm	1850
	内转弯半径 mm	600
性能	行走速度, 满载 / 空载 km/ h	7/17
	牵引力, 满载 / 空载 N	1200
	最大牵引力, 满载/空载 N	4500
	最大爬坡度, 满载 / 空载 %	5/20
	刹车类型	液压制动/ 机械制动
驱动	驱动电机每小时输出功率 kW	4
	电瓶，电压/电容 V/ Ah	48/ 325
	电瓶自重 kg	540
其他	驱动控制	交流 AC
	厂商	萨牌 ZAPI
	工作分贝 dB (A)	70
	牵引栓	插销式