

自行走直臂式高空作业平台34-36m

- 四轮驱动,四轮转向功能使其具备强大灵活的机动性能;
- 全自动伸展轮轴;
- 铝合金操作盒及控制面板更加坚固,也提高了防水性能;
- 全封闭的线索设计,避免意外发生,导致昂贵线索替换;
- 40%的爬坡的能力,可以在不平粗糙的路面作业;
- 业内最大水平延伸24.20m;
- 转台360° 连续回转;
- 小臂130° (+70° /-60°)变幅;
- 业内最小的转弯半径;
- 平台160° 摆动;
- 可旋转式发动机安装设计方便维护;
- 故障代码自动显示方便检修。



货 号		BT01553	BT01552
安全工作载荷	kg	340	230
最大工作高度	mm	36000	38000
最大平台高度	mm	34000	36000
最大水平伸距	mm	22100	24200
转台尾摆(收拢状态)	mm	1860	1860
转台尾摆(轮轴伸展)-选配	mm	1240	1240
水平以下垂直距离	mm	1980	3270
整机长度(A)	mm	13000	14250
整机长度(装箱运输)(A1)	mm	——	12500
整机宽度(收拢状态)(D)	mm	2490	
整机宽度(轮轴伸展)-选配	mm	3800	
整机高度(C)	mm	3070	
工作平台尺寸	mm	2400×900	
最小离地间隙(E)	mm	320	
轴距(B)	mm	3800	
最小转弯半径(内轮)	mm	4500	
最小转弯半径(外轮)	mm	6850	
最小转弯半径(内轮)-选配	mm	2500	
最小转弯半径(外轮)-选配	mm	5950	
转台回转角度		360° 连续回转	
平台摆动角度		160°	
小臂变幅角度		130° (+70° /-60°)	
发动机(Perkins 804-33T)		62kw/3000rpm	
发动机(Kutbta V3800DI-T)		61.6kw/2200rpm	
机器行驶速度(收拢状态)	km/h	4.8	
机器行驶速度(起升或延伸24米以下)	km/h	1.1	
机器行驶速度(起升或延伸24米以上)	km/h	0.5	
最大爬坡能力		40%	
工作最大允许角度		5°	
液压油箱	L	208	
柴油箱	L	151	
轮胎		445/65 D22.5	
整机重量	kg	19500	19850

标准配置

- Can总线智能控制
- 比例控制
- 应急泵
- 喇叭
- 工作时间表
- 平台称重限制功能(EN280标准)
- 倾斜保护
- 倾斜报警
- 转台360° 连续回转
- 自动调平平台
- 电路故障代码显示
- 平台液压摆动
- 发动机重启保护
- 发动机电热塞预热装置
- 伸展轮轴
- 摆动桥
- 4×4驱动
- 4×4转向
- 欧III排放发动机
- 脚踏开关
- 超载限制
- 液压油冷却器
- 发泡轮胎

选装配置

- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯

