

移动工作台

- 坚固钢板结构，表面喷粉；
- 复合桌面，表面为2mm高分子材料，耐碱、耐油、耐磨。桌面平整度过高，抗冲击性强。高强度橡胶包边，美观、实用，是应用广泛的桌面；
- 榉木桌面，强度高，适合在上面进行机械加工，抗冲击性能好，可加装台钳等附件；
- 导轨采用滚珠轴承，最大安全承重约100kg。镀锌搁板高度可调节；
- 上配方孔挂板，配单开门。预留电源线入孔；
- 四个脚轮，两个定向两个万向。万向轮带刹车。



复合桌面：

表面为2mm高分子材料，耐碱、耐油、耐磨。桌面平整度过高，抗冲击性强。高强度橡胶包边，美观、实用，是应用广泛的桌面。



榉木桌面：

强度高，适合在上面进行机械加工，抗冲击性能好，可加装台钳等附件。

复合材质桌面	货号	BT02920	BT02921	BT02922
榉木材质桌面		BT02907	BT02908	BT02909
平均荷重	kg	1000		
桌面长度	mm	1200	1500	1800
桌面厚度	mm	50		
工作桌高度	mm	1060+400		
工作桌深度	mm	700		
抽屉高度	mm	100×3个、200×2个		