

全电动重型手拉牵引车

- 意大利进口海普液压泵；
- 再生制动功能；
- 柯蒂斯电子控制器；
- 德国进口FREI手柄；
- 手柄处的紧急反向装置提高了操作的安全可靠性。
- 应急电源切断开关；
- 制动系统协调手柄的垂直和水平定位，增加车体的安全性能。

货 号	BT00325	
电源	电动	
操作类型	步行式	
提升额定载重	kg	≤1000
拖拽额定载重	kg	≤3000
挂钩处的拉杆额定载重	kg	97.6
载距	mm	112
轴距	mm	999
重量（未包含电池）	kg	435
轮胎	聚氨酯	
车轮驱动端	mm	Φ230x75
车轮负载端	mm	Φ150x60
平衡轮尺寸	mm	Φ100x50
轮子的数量(X=驱动轮)驱动端/负载端	1x-2/2	
驱动端胎面宽度	mm	400
负载端胎面宽度	mm	568
总高	mm	1400
提升高度	mm	378
驱动位置手柄高度（最大/最小）	mm	1350/800
总长	mm	1227
至货叉长度	mm	565
总宽	mm	850
最小离地距离	mm	70
转弯半径	mm	1200
行驶速度（满载/空载）	km/h	5.2/6
提升速度（满载/空载）	mm/s	40/50
下降速度（满载/空载）	mm/s	50/40
最大爬坡能力（满载/空载）	%	8/15
行车制动器	电磁式	
驱动电机功率	kW	1.1
提升电机功率	kW	2.2
电池电压/额定容量	V/Ah	24/210
电池重量	Kg	195
驱动控制类型	场效应管控制	
对于作业者的噪音级别	dB(A)	<70

