

全自动开箱机

· 自动完成开箱、成形、下底折叶折曲。并现时完成下部分胶带粘贴，将叠成纸板的箱板自动打开，箱子底部按一定程序折合，并用胶带密封后输送给装箱机的专用设备。自动开箱机是大批量纸箱自动开箱、自动折合下盖、自动密封下底胶带的流水线设备，本机采用P.L.C +显示屏控制,大大方便操作、管理、减少生产人员和劳动强度，是自动化规模生产必不可少的设备。操作方便，降低包装成本。

特色

- 可根据客户的需求，配置适宜相应生产流水线的机器颜色；
- 体积轻巧，滑轮相辅，位移灵活，更加方便安装与调试；
- 采用立式储存纸板方式，并可随时补充纸箱板，不需停机，更多的时间，更多的包装；
- 此开箱机结构设计：一次完成纸箱吸箱、开箱、成型、折底、封底等包装工序。
- 适用于多种尺寸的纸箱自动开箱封底，如需变换纸箱规格，手动调节即可，所需时间1-2分钟；
- 本开箱机可单机作业，也可与自动化包装流水线配套使用；
- 本开箱机性能稳定、品质可靠、适用性强、包装效率高、使用寿命长；
- 自动化程度高：自动开箱、自动折合下盖、自动密封下底胶带，机器采用PLC+显示屏控制,大大方便操作，是自动化规模生产必不可少的流水线设备。
- 机件性能精密耐用，结构设计严密，运转过程无振动，运转稳定可靠；
- 配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤，安全的生产，高效的包装。



货 号		BT09510
类型		开箱
台面高度	mm	750
最大包装尺寸(L×W×H)	mm	450×400×350
最小包装尺寸(L×W×H)	mm	200×150×100
开箱速度	个/分钟	8-12个
机械尺寸(L×W×H)	mm	2000×1900×1450
整机重量	kg	600
使用胶带	mm	48-75
电源电压	v	220V/380,50/60HZ