

## 越野剪叉式高空作业平台

### 标准的配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 实心轮胎
- 4×4驱动
- 自动刹车系统
- 抽屜式发动机架
- 应急泵
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 倾斜保护系统
- 故障诊断系统
- 发动机重启保护
- 蜂鸣器
- 喇叭
- 工作计时表
- 安全检修支撑杆
- 折叠围栏
- 双向延伸平台
- 欧III排放发动机
- 频闪灯
- 液压油散热器

### 可选配

- 自动液压调平支腿
- 超重传感器
- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 无痕轮胎



货号	BT01195	BT01196	BT01197	
平台最大高度	mm 10000	13000	16000	
最大工作高度	mm 12000	15000	18000	
最小离地间隙	mm 220	220	220	
平台额定载荷	kg 1000	680	680	
平台延伸部分载重	kg	227		
工作平台尺寸	mm	3980×1830		
平台延伸尺寸	mm	6570×1830		
最高驾驶速度(平台降下)	km/h	6.1		
最高驾驶速度(平台升起)	km/h	1.1		
最小转弯半径(内轮外轮)	mm	2350/5200		
最大爬坡能力	%	50	50	40
工作最大允许角度		3°		
轮胎(实心轮胎)		33×12-20		
发动机(Perkins 404D22)		38kw/3000rpm		
液压油箱	L	130		
柴油箱	L	100		
整机长度	mm	4880		
整机宽度	mm	2270		
整机高度	mm	2980	2980	3190
整机重量	kg	7940	8200	9190

