

六桅柱式高空作业平台

- 六桅柱形式，4+2形式，桅柱材料选用新型高强度铝制挤压型材，强度高，更安全
- 带有方便转向的拉手，转弯及移动更加省力
- 底盘采用四轮滚动底盘，在拐角及狭窄地段和多障碍工作地段能灵活移动
- 护栏采用升降安装，方便稳固，护栏中间带有滑动条，方便上下
- 底盘带有水平仪，可调节机器处于水平位置
- 平台上下均可操作，地面控制箱有可锁钥匙，以防止未经授权使用机器
- 平台有应急下降开关，保证在电源故障时，能够下降
- 型材与型材之间通过多导向导轮控制间隙，使得上升后的晃动被控制在最小范围，更加安全、稳固，此技术全国领先
- 上升速度：0.09-0.1m/s,下降速度：一般大于0.08m/s，可调节
- 抗风能力≤5级



货 号		BT01180	BT01181	BT01182	BT01183
最高平台高度	mm	16000	18000	19000	20000
最高的工作高度	mm	17700	19700	20700	21700
平台载重	kg	150	150	150	150
机载人数		1	1	1	1
平台尺寸 (L×W)	mm	1450×900	1450×900	1500×900	1550×900
电源电压	v/hz	220V	220V	220V	220V
电机功率	二桅 (上)	kw	1.1	1.1	1.1
	四桅 (下)	mm	2.2KW	2.2KW	2.2KW
外形尺寸	kg	2250×1300×2180	2250×1300×2420	2500×1400×2520	2500×1400×2620
机器自重		1200	1400	1500	1780
可选配置	行走装置 (BT01054)				