

剪叉式高空作业平台

- 点动控制升降，平台上下双向控制升降；
- 控制电压为直流24V,保证操作人员的安全；
- 控制电源处设置电锁，设有上控下控转换开关；
- 设备的升降行程可以通过升降机本身带的升程限制开关,自动控制升高高度；
- 系统带有应急下降阀,当系统在工作时,由于突然断电,可以使升降设备安全下降，且操作机构为外置式，操作方便；
- 电气控制系统设有双接触器、双限位开关，最大限度保护操作安全；
- 底盘设置可外拉式活动抽屉，便于维护、维修及保养；
- 平台升降剪叉部分采用宽截面锰钢矩形管，使得运行更加平稳、可靠；
- 底盘设置标准运输叉车孔；
- 平台对角处设置2个专用安全带挂钩，便于高空作业；



货 号		BT01548	BT01549	BT01550	BT01268	BT01269
平台额定载荷	kg	450	450	450	450	450
平台最大高度	mm	5900	6000	8000	10000	11800
最大工作高度	mm	7600	7700	9700	11700	13500
工作平台尺寸	mm	1700×750	2300×800	2300×800	2300×1120	2300×1120
外形尺寸	mm	1900×900×1620	2250×1050×1260	2550×1050×1380	2550×1400×1540	2550×1400×1660
电源电压	v	3/380/50HZ	3/380/50HZ	3/380/50HZ	3/380/50HZ	3/380/50HZ
升降电机功率	kw	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2
起升时间	s	60s	70s	90s	100s	110s
油缸	mm	Φ80×1	Φ80×1	Φ100×1	Φ80×1, Φ100×1	Φ80×1, 100×1
轮胎规格（充气胎）	mm	Φ300	Φ400	Φ400	Φ500	Φ500
油泵	ml/r	4.8	4.8	4.8	5.8	5.8
臂架材料（锰钢矩形管）	mm	100×40×4	120×80×4	120×80×4	120×80×4	120×80×4
设备净重	kg	650	1200	1350	1700	1850
可选配 （注：选配过后的外形尺寸是和网站上尺寸有区别）	行走装置（BT01270）					
	直流（闽华免维护蓄电池）（BT01271）					
	交直流两用（闽华免维护蓄电池）（BT01272）					
	平台延伸70-80cm（BT01273）					