

坐驾式电动牵引车 6T

- 大吨位水平牵引运输；牵引货物重量6000kg；
- AC交流驱动电机；
- 大直径充气轮胎，室内、外都可使用；
- 可大幅度开启电池箱盖，方便日常维护保养；
- 全新的免维护交流电机带防潮、防尘保护；
- 驾驶舒适，运载能力强，有效减轻疲劳度；
- 常用于机场、车站、车间、仓库内货物牵引。



主要配置：

新型数码交流驱动单元（意大利ZAPI交流电控）
强大功能的交流变频驱动电机（品牌：中国）
能量再生系统与再生制动
静态豪华座椅
全智能电脑充电机（品牌：鼎丰中国）

货 号		BT00303	
电源类型		电瓶	
操作类型		座驾式	
轮胎类型	前轮/后轮	充气轮胎	
车轮(x=驱动)	前轮/后轮	2/2x	
最大牵引杆拉力	3分钟额定值	N(kgf)	4410(450)
额定牵引杆拉力(牵引能力)	60分钟额定值	N(kgf)	1470(155)
牵引重量	60分钟额定值	kg	6000
行驶速度	空载荷	km/h	17
	满载荷	km/h	7
爬坡率	空载荷	%	30
	3分钟额定值		
全长	带挂钩	mm	2000
	不带挂钩	mm	1870
前悬		mm	150
后悬		mm	370
全宽		mm	960
全高		mm	1220
转弯半径		mm	1845
挂钩长度		mm	136
挂钩高度		mm	290/340/390
轴距		mm	1350
轮距	前轮	mm	260
	后轮	mm	860
离地间隙		mm	100
地板高度		mm	340
总重	含电瓶	kg	1150
	不含电瓶	kg	610
重量分布(带标准型电瓶)	前轮	kg	370
	后轮	kg	780
轮胎尺寸	前轮		3.50-5-6PR
	后轮		4.00-8-6PR
制动装置	主刹车		液压
	手刹车	V/AH	手动
电瓶	标准电压/电量(5小时额定值)	kg	48V/320
	重量(标准电量型)	kw	540
电动马达	驱动		AC 4.0
控制类型	驱动		场效应管控制

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China