

迷你移动剪叉高空作业平台

- 急停按钮紧急保护功能，举升平台和底盘上分别装有控制系统和急停按钮，增加了设备使用的安全；
- 车载自检与报警系统，实时反映设备使用状态、电池电量信息以及危险工况如地面深坑、举升倾斜、非正常举升等状态并及时报警；
- 翻板机构，螺旋杆锁系统专利技术的凹坑保护安全挡板系统更有效保护作业人员安全；
- 平台交流供电输入和紧急手动；底盘配备紧急手动下降拉杆和叉车插装接口；
- 工作平台上配备交流电源插座；为高空作业人员使用电动工具、焊接设备等提供便利；
- 安全指示和使用说明标贴：为使用者提供更人性化的操作便利；
- 工作平台防滑脚垫：增加工作人员在平台上的安全性；
- 充电指示灯：有效指示设备充电状态并实现故障报警；
- 地面控制：工作人员可以在地面实现对设备的升降功能；
- 按照国际安全标准设计的作业平台护栏和平台入口处的防护链可以有效保障高空作业安全；
- 低回缩高度保证自由进出各类标准门和电梯，半径保证在狭小空间内作业自如自重轻巧、紧凑，便于运输和移位，提高工作效率。



货 号		BT01172	BT01173
平台额定载荷	Kg	240 (相当于: 1人+ 160kg工具及材料)	
平台最大高度	mm	3000	3900
最大工作高度	mm	5000	5900
工作平台尺寸	mm	1150 × 600	
整机长度	mm	1150	
整机宽度	mm	760	
整机高度	mm	1800	1890
上升/下降速度	sec	34/20	34/21
最小离地间隙	mm	60	
轴距	mm	990	
最大允许风速	mm/s	0	
回转半径	mm	0	
最大工作压力	Bar	180	
轮胎尺寸	mm	Φ 152	
起升电机 (DC)		12V/0.8kw	
电源电压		12V/15A	
充电器		12V/80AH	
轮胎	in	6	
整机重量	kg	366	396
空中噪音辐射	dB	<70	