

## 两人座高尔夫球车

- 自调后轮鼓式机械刹车及电刹车双重功能；
- 下坡可实现限速，不超过24km/h。
- 平路行驶遇机械刹车失灵时可关电门锁使车在2-3米内完成停住，以确保安全。
- 稳定，坚固的钢质材料，美观的塑胶覆盖面。同时带有扶手更增加了球童的安全性。
- 后桥（意大利进口后桥GRAZINAO品版F1赛车专用后桥，无油漏，零损耗，无噪音）。



| 货 号              |          | BT03651                                              |      |                     |
|------------------|----------|------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 电<br>器<br>系<br>统 | 电控       | 美国CURTIS电控 他励1266/5201                               |      |                     |
|                  | 电池       | 中外合资LVTONG专用电池8V/只，6只                                |      |                     |
|                  | 电动机      | 美国KDS、48V/3.7KW他励电机                                  |      |                     |
|                  | 充电机      | 电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、20A                     |      |                     |
|                  | 充电时间     | 小于12小时（放电率为80%）                                      |      |                     |
| 车<br>身<br>配<br>置 | 前挡       | 夹层玻璃                                                 | 顶蓬   | 汽车工程料A B S 吸塑成型     |
|                  | 座椅       | 皮革面料                                                 | 地板   | 橡胶防滑地板              |
|                  | 后视镜      | 左右各一手动型外后视镜                                          | 转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 |
|                  | DC、灯光及信号 | 48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器                   |      |                     |
|                  | 车身       | 采用汽车专用P P料注塑成型                                       |      |                     |
|                  | 仪表台      | 专用P P料注塑成型仪表台，电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。            |      |                     |
|                  | 制动系统     | 后轮鼓刹+复合踏板驻车，下坡可自动限速，不超过10km/h。                       |      |                     |
|                  | 前桥及悬挂    | 独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震                                     |      |                     |
|                  | 后桥及悬挂    | 无级变速后桥（同美国CLIUB CAR球车后桥）、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。 |      |                     |
|                  | 轮胎直径     | 452mm                                                |      |                     |
| 技<br>术<br>参<br>数 | 长×宽×高    | 2750×1200×1800mm                                     |      |                     |
|                  | 净重（不计电池） | 310kg                                                |      |                     |
|                  | 额定乘员(人)  | 2                                                    |      |                     |
|                  | 最大行驶速度   | 18-24km/h                                            |      |                     |
|                  | 续驶里程     | 90-100km（平路）                                         |      |                     |
|                  | 额定爬坡     | 25%                                                  |      |                     |
|                  | 最小转弯半径   | 3400mm                                               |      |                     |
|                  | 最小离地间隙   | 110mm                                                |      |                     |
|                  | 轮距       | 前930/后1010mm                                         |      |                     |
|                  | 制动距离     | ≤2m                                                  |      |                     |