

八人座旅游观光车

- 自动后轮鼓式机械刹车及电刹车双重功能；
- 下坡可实现限速，不超过24KM/H；
- 平路行驶遇机械刹车失灵时可关电门锁使车在2-3米内完全停住，以确保安全；
- 钢结构底盘，材质坚固不易损坏，高强度焊接，创造性的采用电泳对底盘的内外进行处理增强底盘的耐腐蚀性。



货 号		BT03602		
电 器 系 统	电控	美国CURTIS电控 他励1266/5201		
	电池	中外合资LVTONG专用电池8V/只，6只		
	电动机	美国KDS、48V/3.7KW他励电机		
	充电机	电脑智能化充电机、输入电压220V/110V、输出48V、20A		
	充电时间	小于12小时（放电率为80%）		
车 身 配 置	前挡	夹层玻璃	顶蓬	汽车工程料A B S吸塑成型
	座椅	皮革面料	地板	橡胶防滑地板
	后视镜	左右各一手动型外后视镜	转向系统	双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能
	DC、灯光及信号	48V/12V-300W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器		
	车身	采用汽车专用P P料注塑成型		
	仪表台	专用P P料注塑成型仪表台，电量表、大灯开关、转向灯开关、电锁开关、前后档位开关。		
	制动系统	后轮鼓刹+复合踏板驻车，下坡可自动限速，不超过10km/h。		
	前桥及悬挂	独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震		
	后桥及悬挂	无级变速后桥（同美国CLUB CAR球车后桥）、后桥速比12.31:1半独立悬挂、弹簧、筒式液压减震。		
	轮胎直径	452mm		
技 术 参 数	长×宽×高	3800×1200×1900mm		
	净重（不计电池）	420kg		
	额定乘员(人)	6-8		
	最大行驶速度	18-24km/h		
	续驶里程	70-80km（平路）		
	额定爬坡	20%		
	最小转弯半径	5000mm		
	最小离地间隙	110mm		
	轮距	前930/后1010mm		
	制动距离	≤3m		

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China