

经济型全电动堆高车

- 独特的驱动电机偏置式布局，电机稳定性提升10%。
- 内置充电器摆脱充电难题。
- 车身尺寸精准设计，确保转弯半径小于同类产品，做到小空间、大操作。
- 长手柄侧置设计，操作轻便、视野好。
- 标配平衡轮，增加稳定性。
- 大容量电瓶，最长可达6小时常规工作时间。

部 件 名 称	品 牌	具 体 参 数
液压站	威博液压	2.2kw
驱动电机	自行生产	0.65kw
控制器	科蒂斯	
电瓶	自行生产	单柱60ah，两级80/85ah
充电器	裕质能	24V10A

货 号		BT00598	BT00599	BT00600
操作类型		步行式		
额定载荷(Q)	kg	1000		
载荷中心距(C)	mm	600		
前轮到货叉垂直面的距离	mm	805		
轴距	mm	1240		
带电瓶重量	kg	475		
轴载，承载前/后	kg	655/820		
轴载，空载前/后	kg	362/113		
轮胎类型，驱动轮/承载轮		PU/PU		
驱动轮尺寸(直径×宽度)	mm	Φ210×70		
承载轮尺寸	mm	Φ80×60		
平衡轮尺寸	mm	Φ130×55		
驱动轮，平衡轮/承载轮数量	mm	1x+1/4		
前轮距，操纵端(b10)	mm	533		
后轮距，承载端(b11)	mm	380		
门架闭合时整车高度(h1)	mm	1872	2022	2172
自由提升高度	mm	0		
起升高度(h3)	mm	2700	3000	3300
门架起升后整车高度(h4)	mm	3180	3480	3780
手柄高度，最大/最小(h14)	mm	1200/860		
货叉降低后高度(h13)	mm	85		
整车长度(l1)	mm	1740		
到货叉垂直面的长度(l2)	mm	590		
整车宽度(b1)	mm	800		
货叉尺寸(s/e/l)	mm	55/160/1150		
货叉外宽(b5)	mm	560		
离地间隙(m2)	mm	30		
通道宽度，带1000×1200mm托盘(Ast)	mm	2225		
通道宽度，带800×1200mm托盘(Ast)	mm	2150		
转弯半径(Wa)	mm	1408		
驱动电机功率	kw	0.65		
起升电机功率	kw	2.2		
电瓶电压容量	V/Ah	2×12/105		
电瓶重量	kg	2×30		
电瓶尺寸，长/宽/高	mm	305/165/210		
驱动控制类型		DC CURTIS		
工作分贝	dB(A)	74		

