

步行式电动牵引车

· 适用于纺织工厂



货 号	BT07411	
驱动方式	电动	
驾驶方式	步行	
额定牵引重量(Q)	kg	2500
额定牵引力(F)	N	750
轴距(Y)	mm	1303
自重 (含蓄电池)	kg	580
轴负荷, 空载时前/后轴	kg	445/135
轮子	聚氨酯轮	
轮子尺寸, 前轮	mm	250
轮子尺寸, 后轮	mm	98
轮, 前后数量 (x=驱动轮)	X1/2	
前轮轮距 (平衡轮) (b1)	mm	524
后轮轮距(b2)	mm	400
操作手柄在驱动位置的最小/最大高度(h1)	mm	495/1185
总体长度(l1)	mm	1532
车体宽度(b1)	mm	775
车体高度(h2)	mm	833
轴距中心离地间隙(M)	mm	75
牵引销最低/最高高度(h3)	mm	217/327
转弯半径(Wa)	mm	1515
挂车最小回转直径(d)	mm	632
行驶速度, 满载/空载	Km/h	4.5/5
爬坡能力, 满载/空载	%	5/12
行车制动	电磁制动	
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053	dB(A)	65
牵引连接方式	销轴	

上海罗倍拓工业设备有限公司 Shanghai ROBT Industry Equipment Co.,Ltd

ADD: 上海市松江区莘砖公路518号漕河泾开发区

TEL: 8621-5770 3699

FAX: 8621-5768 9311

Http://www.ROBT.cn

Caohejing Development Zone, NO.518, Xinzhuang Rd, Songjiang District, Shanghai China